

Übersicht der Prüfkategorien für Wohngesundheit verschiedener Zertifizierungslabels

	Formaldehyd [µg/m³]	TVOC [µg/m³]	Weichmacher [µg/m³]	Biozide [µg/m³]	Flamm- schutzmittel [µg/m³]	Richtwerte UBA [Umweltbundesamt]	Konservier- ungsmittel [µg/m³]	Realer Luftwechsel [n/h]	Elektr.&magn. Wechselfelder [V/m] bzw. [µT]	Schimmel- pilze	Radon [Bq/m³]
VDB-ZERT	✓ Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 60 Stufe 3: > 60	✓ Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: > 1.000	✓ Stufe 1: ≤ 0,5 Stufe 2: ≤ 1 Stufe 3: > 1	✓ Stufe 1: ≤ 0,05 Stufe 2: ≤ 0,1 Stufe 3: > 0,1 Ausschluss- kriterium	✓ Stufe 1: ≤ 0,1 Stufe 2: ≤ 1 Stufe 3: > 1	✓	✓ Stufe 1: ≤ 1 Stufe 2: ≤ 2 Stufe 3: > 2	✓ Stufe 1: ≥ 0,4 Stufe 2: ≥ 0,2 Stufe 3: Fensterlüftung	✓ Stufe 1: ≤ 2V/m bez. ≤ 0,06µT Stufe 2: ≤ 5V/m bez. ≤ 0,1µT Stufe 3: > 5V/m bez. > 0,1µT	✓	✓ Stufe 1: ≤ 50 Stufe 2: ≤ 100 Stufe 3: > 100 >200 Ausschlusskriterium
Sentinel Haus	✓ < 60	✓ < 1.000				✓					
TÜV Tox Proof	✓ < 60	✓ < 1.000				✓					
Wohnmedizinisch empfohlen	✓ < 30	✓ Stufe 1: < 300 Stufe 2: < 1.000									
BNK	✓ Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 90 Stufe 3: ≤ 124	✓ Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: ≤ 3.000				✓					
BNB	✓ Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 60 Stufe 3: ≤ 100 > 100 Ausschlusskriterium	✓ Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: ≤ 3.000 > 3.000 Ausschlusskriterium				✓					
DGNB	✓ Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 100 Stufe 3: > 100	✓ Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 3.000 Stufe 3: > 3.000				✓					
Minergie-Eco	✓ < 60 Ausschlusskriterium	✓ > 1.000 Ausschlusskriterium							✓ < 40 V/m u. < 0,4 µT		✓ < 100